C/ Gamonal, 5 - 2º - Nave 7
28031 Madrid
Telf.- 913 808 170
amagraf@amagraf.es
www.amagraf.es

FOLIANT VEGA 530S

La FOLIANT Vega 530S es la nueva generación de laminadoras industriales compactas, fáciles de usar y diseñadas para realizar trabajos de laminación en los acabados digitales i offset con formato máximo de (53 x 75 cm), con una configuración semiautomática; alimentación manual y separación automática con un sistema ajustable de anticurvatura. Con su sistema neumático de alta presión (con compresor integrado dentro de la máquina), formato y rendimiento, la máquina es adecuada para todos los trabajos: diferentes tipos de laminado en trabajos digitales y grandes volúmenes de papel impreso tamaño B2+. Es de alimentación manual.
ALIMENTADORLa

ALIMENTADOR

La FOLIANT Vega 530 S está equipada con un alimentador manual con unas cintas de alimentación sincronizadas y una guía lateral para el ajuste del papel. Gracias a las cintas de alimentación i a la guía lateral la alimentación manual es muy sencilla.

LAMINADORA

El tamaño máximo de hoja para la FOLIANT Vega 530 S es de 53 x 75 cm. El tamaño mínimo de hoja es de 20 x 30 cm. La FOLIANT Vega 530S es una laminadora industrial a una sola cara que puede laminar papel de hasta 115-500 gsm. La máquina no necesita ninguna fuente externa para el sistema de presión neumática porque viene de serie con un compresor integrado en el interior de la máquina.
La unidad de laminado esta equipada con un sistema anti curvatura para que el papel pueda ser ajustado mientras se trabaja:

- Con una cuchilla lisa para las impresiones offset.
- Con un rodillo liso para los trabajos impresos en digital (para prevenir rasguños en ambos lados de las hojas impresas digitalmente).

La bobina de film está colocada en un eje de cambio rápido con un mando de control de la tensión del film. Permite utilizar bobinas de hasta 3.000 m de 24-31 micras. El soporte del film esta equipado con una cuchilla de corte y una cuchilla de perforar. El proceso de laminado se realiza entre dos rodillos, un rodillo laminador metálico y un rodillo de caucho inferior. La presión se ajusta neumáticamente. El rodillo laminador metálico se calienta con un sistema de resistencia eléctrica , con un sensor de temperatura. El tiempo de calentamiento es menor de 10 minutos.La máquina está controlada por una pantalla táctil interactiva muy fácil de comprender.

SEPARADOR

El separador de hojas integrado está equipado con dos rodillos. El proceso se controla desde la pantalla táctil. Las hojas separadas pueden caer en el jogger (salida vibradora opcional) o en la salida receptora (módulo opcional).

BOBINA DE FILM LAMINADO

El separador de hojas integrado está equipado con rodillos. El proceso se controla desde el centro de control de la máquina. Las hojas separadas se entregan en el jogger (salida vibradora opcional) o en una unidad de salida (opcional).

Jogger 530 (opcional)

OPCIONES

JOGGER 530*

Salida vibradora ajustable para el almacenamiento de hojas laminadas. La capacidad máxima es de una pila de 10cm.

UNIDAD DE RECEPCIÓN 530

Es una unidad de recepción para almacenar hojas laminadas. Su capacidad es una pila de 10cm.

FOLIANT FOILER

Aplicativo que permite el uso de la película metalizada (oro, plata, rojo, etc.) y que puede laminar film con barniz.

RODILLO DE TEFLÓN ANTIADHERENTE

El rodillo de presión de goma estándar se remplaza por un rodillo con superficie anti adherente. El pegamento derretido de la película no puede adherirse a él incluso bajo una fuerte presión. La limpieza de esta rodillo no es necesaria. Permite laminar hojas con ventana.

EJE DE BOBINA DE FILM (OPCIONAL)

Eje para la bobina de film con un cambio rápido.

SEPARACIÓN NEUMÁTICA

El sistema de separación mecánica se reemplaza con un sistema de separación neumática. La ventaja es un mejor control de todo el proceso de separación. Viene equipada con válvulas de control para una correcta separación. Esto ayuda a separar las hojas finas, el film más grueso, el film de nylon o ayuda con algunos otros trabajos difíciles en los que es necesario realizar ajustes finos. Con este ajuste, la máquina debe estar conectada a un suministro externo de aire a presión (6-8 bares, 50 l / min), se suministra sin compresor.

Foliant Foiler (opcional)

EJE DE AIRE

El Soporte de film estándar se reemplaza con un eje de aire para una instalación de film rápida y sin herramientas. Solo disponible junto con la opción de separación neumática.

* Importante: la máquina debe usarse siempre con la bandeja de recepción o el Jogger (salida vibradora).

Foliant Vega 530S			
Velocidad Máx	18 m / min	Tiempo de calentamiento	8 min
Rendimiento Máx.	1550 B2 / hora	Control de temperatura	80 - 140°C
Alimentación	Manual	Tamaño incl. Jogger	96 x 240 cm
Separación	Automático	Peso	320 kg
Gramaje	115 - 500 gsm	Cuchilla lisa ajustable en marcha	Estándar
Sistema de presión	Neumática	Jogger 530	Opcional
Compresor integrado	Estándar	Unidad de recepción 530	Opcional
Tamaño Mín. de las hojas	20 x 30 cm	Rodillo de teflón anti adherente	Opcional
Tamaño Máx. de las hojas	53 x 75 cm	Separación neumática	Opcional
Consumo	2750 W	Eje de aire	Opcional
Poténcia	1 ph., 230-240 V AC, 50-60 Hz	Foliant Foiler	Opcional

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe ser interpretada como un compromiso por parte de Foliant EU. Foliant EU no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en este documento.

AMAGRAF
amagraf@amagraf.es
www.amagraf.es
C/ Gamonal, 5 - 2º - Nave 7
28031 Madrid
Telf.- 913 808 170