



UL & CE Approved



Más del **98%** reciclable

ONYX HD6500

La perforadora HD6500 dispone de peines de troquelado de 14 pulgadas (356 mm). Cuenta con el sistema de troquel "EZ Change Slide Out" de 2 pernos para cambiar los troqueles de perforado en 60 segundos. La HD6500 se diseñó pensando en el operador y ofrece una configuración rápida y fácil, que incluye extracción sencilla de los pines de perforado y posiciones de parada de papel preestablecidas. Con una garantía limitada de tres años, este es realmente el estándar de la industria.

Capacidad nominal de hasta 40 hojas 80 g/m². El número de hojas depende del peso del papel y del peine de troquelado utilizado.

Diseñada para uso comercial y corporativo de volumen medio a alto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Función de marcha atrás automática patentada. Nuestra función de detección de sobrecarga activa una función de retroceso del motor automático, para reducir el atasco de los pines del troquel.
- Sistema de cambio de troqueles de 2 pernos.
- El HD6500 tiene más de 20 troqueles intercambiables disponibles. Los patrones de 12 agujeros son estándar. (Cada troquel tiene un precio por separado).
 - Canutillo de plástico
 - Wire-o
 - Espiral de plástico o metálica
 - Perforación para carpetas de 4 agujeros (Velobind)
 - 3 agujeros de hoja suelta
- 25 Ciclos por minuto.
- Guía de parada de papel preestablecida para una fácil configuración.
- Troqueles de extremo abierto de 14 pulgadas (356 mm), permite aplicaciones más amplias.
- Todos los pines de perforado se quitan fácilmente.
- Alineación visual fácil, "Paper to Pin" para centrar los márgenes de los orificios al borde en trabajos de tamaño irregular.
- Pedal de serie. Pulsador Versa y pulsador de palma opcionales.
- 3 años de garantía.
- Es cómoda y silenciosa mientras trabaja.
- Bandeja grande para los residuos de papel.
- Toda la máquina está fabricada de metal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Necesidades eléctricas			Peso		Dimensiones		
Volts AC	AMPS	Hz	Máquina	Transporte	Altura	Ancho	Fondo
115	4	60	70 lbs.	81 lbs.	9"	17"	20"
230	2	50	32 Kg	37 Kg	229 mm	432 mm	508 mm

Peines de troquelado disponibles

